

Ausschreibungstext für

(Stand 01-2007)

* * * KTS PLANO stumpf einschlagende Türen * * *

Anbieter	www.adrik.de
Modell	PLANO glatte Tür stumpf einschlagend
Türblätter	ca 40 mm starkes Türblatt mit vollen Röhrenspanplatteneinlage und zusätzlichen Standard-Stabilisatoreinlage. Alternativ: Vollspanplatteneinlage Dreischicht-Vollspanplatte Vollholz-Stabplatteneinlage
Futter:	Futter und Bekleidung Typ "kantig 50/22" 50 mm Bekleidungsbreite, auf Gehrung gearbeitet. 3seitige Dichtung. Teilefutter, kartonverpackt. Zarge ist ca -5 +15mm verstellbar. Alternativ: Zarge Softbekleidung 60/22 mm Zarge Softbekleidung und Futterbrett gerundet 60/22 mm Zarge mit bombierten Bekleidungen 70/22 mm
Beschläge	Verdeckt liegende TECTUS Bänder 3D-verstellbar 2 Stck TECTUS TE210 Standard F2 (Standardtüren) Alternativ: 2 Stck TECTUS TE310 Standard F2 (bei 2097 mm Höhe) 2 Stck TECTUS TE510 Standard F2 (bei größeren Türen) BB-Schloß Stulp nickel silber Alternativ: BB-Schloß Stulp mit Flüsterfalle Schloßstulp Edelstahl Schloßstulp Edelstahl vergoldet Edelstahl-Lappenschließblech
Holzart	W e i ß l a c k seidenweiß deckend lackiert ähnlich RAL 9010 Alternativ: Lackiert nach RAL Echtholz furniert in verschiedenen Holzarten HPL-Beschichtung nach Farbkarte mit Standardkante Tür
Breite TBM	584 / 709 / 834 / 959 / (1084) / (1209) mm und weitere Sondermaße
Höhe TBM	1972 / 2097 / 2222 mm und weitere Sonderhöhen bis ca 2500 mm

Zargen in Deluxe-Ausführung !!

Weißlack- oder RAL-lackierten Zargen werden im Werk fix und fertig zusammengebaut und anschließend die Gehrungsverbindungen überlackiert. Hiermit werden unschöne Eckverbindungen vermieden, wie sie bei normalen Teilzargen (insbesondere bei weißen Türen) unvermeidlich sind.

Deluxe-Ausführung aus Transportgründen nur bis max. 2222 mm machbar.

Blindstock-Zarge

als Unterbauzarge für den wandbündigen Einbau der Plano-Stumpftüren. Blindstock besteht aus 22 mm starken Plattenmaterial mit Spezial-Eckverbinder und beidseitig unsichtbar befestigten Z-Alu-Profile, die auch als sichtbare Schattenfuge genutzt werden können.

Die Mindestgesamtwandstärke beträgt 125 mm (= 80 mm Futtertiefe)
Bei einer ca 12 mm sichtbaren Schattenfuge und 50 mm breiten Zierbekleidung ergeben sich folgende Außenmaße:

Türblattbreite	Bekleidungsmaß	Blindst.Breite	RM-BliSt	(RM-DIN)
584 mm	691 mm	715 mm	725 mm	(635 mm)
709 mm	816 mm	840 mm	850 mm	(760 mm)
834 mm	941 mm	965 mm	975 mm	(885 mm)
959 mm	1066 mm	1090 mm	1100 mm	(1010 mm)
1084 mm	1191 mm	1215 mm	1225 mm	(1135 mm)
1209 mm	1316 mm	1340 mm	1350 mm	(1260 mm)

Türblatthöhe	Bekleidungsmaß OKFF-OKBekl	Blindst.Höhe OKFF-OKBliSt	RM-BliSt	(RM-DIN)
1972 mm	2031 mm	2043 mm	2048 mm	(2010 mm)
2097 mm	2156 mm	2168 mm	2173 mm	(2135 mm)
2222 mm	2281 mm	2293 mm	2298 mm	(2260 mm)